


WLFX2 Series Limit Switch 系列行程开关(防爆型 explosion proof type)

防护等级 Protection degree		IP67
寿命 life	机械的 mechanical	10 ⁵ 次 time
	电气的 electrical	50 万次 fifty hundred thousand times
操作速度 operation speed		1mm~1m/s
操作频率 operation frequency	机械的 mechanical	120 次/分 (times/m)
	电气的 electrical	30 次/分 (times/m)
绝缘电阻 Insulation resistance		100MΩ 以上 DC 500V
接触电阻 contact resistance		25mΩ 以下 (初期值 Initial value)
耐电压 with stand voltage (50/60Hz 1分钟)	同极端子间 Between the terminals of same pole	AC 1,000V
	充电金属部间 Between charged metal parts	AC 1,500V
	各端子非充电金属部间 Between non-charged metal parts of each terminal	AC 1,500V
振动 vibration	误动作 misoperation	10~55Hz 复振幅 (amplitude) 1.5mm
冲击 Impact	耐久 durable	1,000m/s ² 以上 (约 100G 以上)
	误动作 misoperation	300m/s ² 以上 (约 30G 以上)

突入电流 sudden current	常闭 NC	最大 (max) 30A
	常开 NO	最大 (max) 20A
使用温度 Ambient operating temperature		-10~+80℃
使用湿度 Humidity		< 95%RH

接触形式 Contact Type



额定电压 rated voltage (A)	无诱导负荷(A) without Induced load(A)				诱导负荷(A) Induced load(A)			
	抵抗负荷 Resisting load		不抵抗负荷 Non-resisting load		诱导负荷 Induced load		电动机负荷 load	
	常闭 NC	常开 NO	常闭 NC	常开 NO	常闭 NC	常开 NO	常闭 NC	常开 NO
AC 125 250	10 10	3 2	1.5 1	10 10	5 3	2.5 1.5		
DC 30 125 250	6 0.8 0.4	4 0.2 0.1	3 0.2 0.1	6 0.8 0.4			4 0.2 0.1	

形式 Mode 动作特性 Operation speciality	WLFX2CA2 WLFX2CA2-C	WLFX2CA12 WLFX2CA12-C	WLFX2CA32-41 WLFX2CA32-41C	WLFX2CA32-42 WLFX2CA32-42C	WLFX2CA32-43 WLFX2CA32-43C	WLFX2CL WLFX2CL-C
OF 最大 (max)	1,360g	1,360g	1,200g	1,200g	1,200g	1,360g
RF 最小 (min)	227g	227g	-	-	-	227g
PT 最大 (max)	20°	20°	55°	55°	55°	20°
OT 最小 (min)	25°	25°	35°	35°	35°	25°
MD 最大 (max)	12°	12°	-	-	-	12°

形式 Mode 动作特性 Operation speciality	WLFX2CA2-2	WLFX2CA2-2C	WLFX2CA12-2C	WLFX2CA12-2	WLFX2CA2-26	WLFX2CA2-26C
OF 最大 (max)	1,800g	1,800g	1,800g	1,800g	1,800g	1,800g
RF 最小 (min)	300g	300g	300g	300g	300g	300g
PT 最大 (max)	25°	25°	25°	25°	25°	25°
OT 最小 (min)	45°	45°	45°	45°	45°	45°
MD 最大 (max)	15°	15°	15°	15°	15°	15°

WLFX2CA2
WLFX2CA2-C

